

Axkid Bigkid

Seggiolino auto fronte marcia per bambini tra 15 e 36 kg

IT

Informazioni importanti

Leggere questo manuale di istruzioni prima di installare Axkid Bigkid nel veicolo. Per ulteriori informazioni e video per l'installazione visitare www.axkid.com.

Grazie per aver scelto un prodotto Axkid. Il nostro team vanta oltre 30 anni di esperienza nel campo della sicurezza dei bambini, e abbiamo fatto del nostro meglio per rendere Axkid Bigkid il più sicuro possibile. Axkid Bigkid è omologato ai sensi della norma ECE R44/04. Per la massima sicurezza del bambino, è importante ricordare quanto segue:

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di installare Axkid Bigkid. Per qualsiasi dubbio rivolgersi al rivenditore che può mostrare la procedura di installazione corretta.

L'installazione errata potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del bambino.

Il seggiolino auto deve essere utilizzato solo in senso di marcia e per bambini di peso compreso tra 15 e 36 kg.

Per sedersi davanti ad un airbag attivo il bambino deve avere un'altezza di minimo 140 cm a meno che non ci siano altre raccomandazioni da parte del produttore dell'automobile. Se si desidera ancora installare Axkid Bigkid in tale posizione di seduta, l'airbag deve essere disattivato in base alle istruzioni del costruttore del veicolo.

In caso di incidente, anche se di minima entità, il seggiolino auto deve sempre essere sostituito. Potrebbe riportare danni non visibili e compromettere gravemente la sicurezza del bambino. Per questo motivo, Axkid sconsiglia l'acquisto di seggiolini auto di seconda mano.

Non interporre alcun tipo di oggetto, ad esempio un cuscino o imbottitura tra Axkid Bigkid e il sedile. In caso di incidente, Axkid Bigkid e le cinture di protezione del veicolo non saranno in grado di proteggere il vostro bambino, così come dovrebbero.

Evitare di posizionare il bambino alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo per evitare il rischio di surriscaldamento.

NON lasciare mai il bambino incustodito in macchina.

Assicurarsi che tutti i bagagli o oggetti sciolti, siano fissati nel veicolo in quanto potrebbero ferire i passeggeri in caso di collisione.

Assicuratevi che Axkid Bigkid non venga bloccato all'interno del veicolo da sedili o porte.

Per evitare lesioni dovute a deterioramento, interrompere l'uso del seggiolino per bambini se è più vecchio di sei anni o è stato incidentato.

Per la loro sicurezza, tutti i passeggeri del veicolo devono utilizzare le cinture di sicurezza.

Conservare questo manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Assicurarsi che il seggiolino auto sia installato in tal modo che nessuna parte sia bloccata da sedili mobili, portiere, ecc.

NON tentare di utilizzare alcuna parte di questo seggiolino auto con qualsiasi altro seggiolino auto. Assicurati che i bagagli o gli oggetti sciolti (ad es. libri, borse, ecc.) siano fissati nel veicolo in quanto potrebbero ferire i passeggeri in caso di collisione.

NON (eccetto dove descritto in questo manuale), tentare di smontare o modificare questo seggiolino auto o cambiare il modo in cui vengono utilizzate le cinture di sicurezza del veicolo.

NON utilizzare Axxkid Bigkid in casa o in qualsiasi altro luogo non certificato. È stato progettato per essere utilizzato solamente in auto. Assicuratevi che Axxkid Bigkid sia sempre fissato al sedile, anche quando non è in uso.

NON lasciare lo schienale del sedile abbattibile in posizione scorretta o senza sicura. In caso di arresto improvviso, uno schienale allentato potrebbe far sì che il seggiolino non funzioni come previsto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro o se esistente - nella posizione designata (J) sul seggiolino auto.

NON utilizzare mai il seggiolino auto senza il rivestimento in tessuto.

Avvisi:

Il seggiolino auto deve essere utilizzato esclusivamente su veicoli dotati di una cintura di sicurezza a tre punti omologata con regolamento ECE-16 o simile.

È probabile una corretta corrispondenza nel caso in cui il costruttore del veicolo ha dichiarato nel manuale della vettura che il veicolo è in grado di accettare un sistema "universale" di ritenuta per bambini

Il seggiolino auto BigKid è un seggiolino "universale" ed è conforme al regolamento ECE-R44/04 per uso generale nei veicoli. Si adatta alla maggior parte delle auto, ma non a tutti i sedili dei veicoli.

Questo seggiolino auto è stato dichiarato "universale" in condizioni più severe rispetto a quelle applicate ai modelli precedenti, che non hanno il marchio "universale".

I seggiolini auto possono segnare la tappezzeria del sedile del veicolo. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per danni o marcatura ai sedili dei veicoli.

Le seguenti situazioni potrebbero essere illegali e annulleranno la garanzia:

a) eventuali modifiche o cambiamenti di utilizzo del seggiolino auto che non sono stati autorizzati o consigliati dal produttore.

b) l'eventuale mancato adattamento del seggiolino auto in conformità con le istruzioni. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali problemi derivanti da modifiche, usi o adattamenti non autorizzati.

Non utilizzare punti di carico diversi da quelli descritti in questo manuale. Si prega conservare questo manuale nell'eventualità di dubbi o domande future.

Contenuto

Parti	5
Installazione/rimozione del seggiolino auto bambino	6
Regolazione della posizione di seduta	6
Attaccare/staccare l'ASIP	7
Regolazione del seggiolino auto bambino	7
Posizionamento del bambino nel seggiolino auto	8
Utilizzo dei portabicchieri	8
Rimozione e rimontaggio dei coprisedili	8
Posizionamento ammesso e non consentito del seggiolino auto per bambini	9
Cura e manutenzione	10
Garanzia	10

Parti

A	Poggiatesta	J	Ali Laterali
B	Bracciolo	K	Maniglia di regolazione in altezza
C	Guida cinture superiori	L	Schienale
D	Base sedile	M	Manuale di istruzioni posizione di archiviazione
E	Guida cinture addominali	N	Pulsante ISOFIX solo su Axxkid Bigkid ISOFIX
F	Portabicchieri	O	ASIP
G	ASIP pulsante di rimozione	P	Allegato ASIP
H	Scomparto manuale	Q	Maniglia di regolazione -Recline
I	Connettore ISOFIX		

Installazione/rimozione del seggiolino auto in automobile

Posizionare il seggiolino sul sedile dell'auto nel senso di marcia del veicolo. Assicurarsi che lo schienale del seggiolino sia più aderente possibile al sedile posteriore del veicolo. Se il sedile posteriore del veicolo è abbattibile, assicurarsi che sia bloccato in posizione verticale.

Con una cintura a 3 punti:

Posizionare il seggiolino nel veicolo nella posizione approvata.

Estrarre la cintura del veicolo e guidarla attraverso le guide inferiori e superiori con ISOFIX e cintura a 3 punti del veicolo: estendere i connettori ISOFIX premendo il pulsante (x) ed estendendo i cursori.

Inserire i connettori ISOFIX nel punto di connessione ISOFIX dell'automobile. Accertarsi che vi sia un'indicazione verde su entrambi i connettori ISOFIX.

Ritrarre i connettori ISOFIX in modo che non vi sia spazio tra il seggiolino e lo schienale del veicolo.

Per rimuovere il seggiolino auto, premere i pulsanti ISOFIX ed estrarre il seggiolino.

Regolazione della posizione di seduta

La reclinazione dello schienale del seggiolino auto bambino può essere regolata per consentire diverse posizioni di seduta.

Tirare la maniglia Recline e tirare lo schienale del seggiolino in avanti o indietro rispetto alla base.

IMPORTANTE: non reclinare lo schienale del seggiolino al di là della gamma di regolazione consentita. Se si sente un forte "click" mentre si regola lo schienale, allora si è passati oltre l'intervallo consentito.

Reclinare il sedile del veicolo può influire negativamente sulla posizione della cintura di sicurezza del veicolo sopra il bambino e può provocare la morte o gravi lesioni durante un incidente. Fare riferimento al manuale del veicolo per la regolazione dello schienale con i seggiolini per bambini.

Attaccare/staccare l'ASIP

Sebbene facoltativo, consigliamo VIVAMENTE di utilizzare il cuscinetto antiurto laterale (ASIP) laddove possibile per aggiungere ulteriore protezione da collisioni laterali. Individuare il connettore del cuscinetto d'impatto laterale (ASIP) (L) sul seggiolino più vicino al lato del veicolo (ossia più vicino alla porta). Premere il pulsante sull'ASIP e farlo scorrere in posizione.

IMPORTANTE: assicurarsi che l'ASIP si blocchi in posizione.

Per rimuovere: Premere il pulsante sull'ASIP e rimuovere

Regolazione del seggiolino auto per adattarlo al bambino

Per regolare l'altezza del seggiolino auto, spingere la maniglia di regolazione (I) sul retro del poggiatesta e spostare il poggiatesta su o giù in una delle sue posizioni fino a raggiungere l'altezza corretta. L'altezza corretta del poggiatesta si ha quando c'è una distanza di 1 cm tra la spalla e il bordo inferiore del poggiatesta. Una volta trovata la giusta misura, rilasciare la maniglia e controllare il poggiatesta per assicurarsi che sia bloccato in posizione.

IMPORTANTE: non collocare MAI il bambino nel seggiolino quando non è montato in un'auto. Il seggiolino auto non dovrebbe mai essere utilizzato in posizione libera in quanto potrebbe rovesciarsi all'indietro. Inserire la cintura di sicurezza del veicolo attraverso la guida della cintura superiore (B) e posizionare la cintura addominale sotto il bracciolo (C). Bloccare la cintura di sicurezza del veicolo nella fibbia assicurandosi di sentire il "CLICK" in posizione.

IMPORTANTE: assicurarsi che la cintura di sicurezza non sia attorcigliata e che la cintura addominale sia indossata bassa sui fianchi. Controllare che la cintura addominale passi sotto i braccioli e sopra le guide rosse della cintura addominale (A) su entrambi i lati del sedile. Controllare che la cintura passi attraverso la guida della cintura per le spalle (B), quindi diagonalmente sul petto del bambino e sopra la parte superiore del bracciolo più vicino alla fibbia della cintura di sicurezza. Infine, controlla che la cintura di sicurezza non sia allentata e che il bambino sia ora al sicuro.

IMPORTANTE: la fibbia della cintura di sicurezza **NON** deve sporcarsi, incepparsi o incunearsi sotto il bracciolo come mostrato.

AVVERTENZA: un seggiolino per auto non occupato deve essere fissato utilizzando una cintura di sicurezza a 3 punti o i connettori ISOFIX, se disponibili.

Posizionare il bambino nel seggiolino auto

Quando si ottiene la corretta installazione del seggiolino auto bambino, posizionare il bambino nel seggiolino auto, tirare la cintura di seduta del veicolo e guidarla davanti al bambino alla fibbia del sedile del veicolo e tirare la cintura di seduta diagonale.

Utilizzo dei portabicchieri

Il seggiolino per bambini ha due collocamenti per portabicchieri (uno per lato). Posizionare il supporto sul lato preferito facendolo scivolare verso il basso e spingere per fissarlo.

IMPORTANTE:

NON utilizzare con liquidi caldi.

NON calpestare, mettere peso eccessivo o utilizzare forza eccessiva sui supporti del bicchiere.

Rimozione e rimontaggio dei coprisedili

Prima di iniziare: sollevare il poggiatesta (questo consentirà più spazio di manovra). A partire dal rivestimento della base; rimuovere gli occhielli elastici (i, ii) dai loro ganci e rimuovere il rivestimento della base. Rivestimento del poggiatesta: rimuovere gli occhielli elastici (iii, iv) dai ganci e rimuovere il rivestimento del poggiatesta. Rivestimenti laterali: tira il rivestimento dalla parte superiore della parte laterale poi giù e rimuovere. Ripeti sull'altra parte. Per rimontare i coprisedili: invertire i passaggi precedenti.

Posizionamento consentito e non consentito del seggiolino

Il seggiolino auto può essere utilizzato su qualsiasi sedile rivolto in avanti con cintura di sicurezza a 3 punti (i), omologato secondo il regolamento UN / ECE n. 16 o altro standard equivalente. Il seggiolino auto non può essere utilizzato con una cintura addominale a 2 punti (ii).

IMPORTANTE: il bambino deve avere un'altezza minima di 140 cm per sedersi di fronte a un airbag attivo, a meno che non vi siano altri consigli del produttore dell'auto. Se si desidera installare Axkid Bigkid in tale posizione, l'airbag deve essere disattivato in base al manuale di istruzioni del veicolo. È importante controllare sempre se la spia del veicolo indica che l'airbag è disattivato.

IMPORTANTE: non utilizzare mai i sedili del veicolo rivolti all'indietro o ai lati.

Posizione consentita e non consentita del seggiolino:

Sedile passeggero anteriore (senza airbag attivo)	Si
Sedile passeggero anteriore (airbag attivo)	NO *
Sedile rivolto in avanti con cintura di seduta a 3 punti	Si
Sedile con cintura a 2 punti	NO
Sedili rivolti lateralmente	NO
Sedili rivolti all'indietro	NO

* Il bambino deve avere un'altezza di minimo di 140 cm per potersi sedere davanti a un airbag attivo, a meno che non ci siano altre raccomandazioni del produttore dell'automobile.

Cura e manutenzione:

Il rivestimento del seggiolino auto può essere rimosso e lavato in lavatrice a 30 ° C sul programma "ciclo delicato". Non mettere il rivestimento in un essiccatore in quanto questo può danneggiarlo e l'imbottitura si può scollare dal tessuto. Visita www.axkid.com per trovare video che spiegano come rimuovere e attaccare il rivestimento.

Le parti in plastica di Axkid Bigkid possono essere pulite con detergente delicato e acqua. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi contenenti solventi ecc., in quanto ciò può danneggiare la plastica e compromettere la sicurezza del seggiolino auto bambino.

Tutti i materiali utilizzati in Axkid Bigkid sono riciclabili e devono essere riciclati secondo la legislazione locale. Chiedere consiglio al centro di riciclaggio locale per il riciclo di questo prodotto.

Non apportare modifiche o alterazioni ad Axkid Bigkid diverse da quelle descritte nel presente manuale di istruzioni. Seguire attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale. Eventuali riparazioni devono essere effettuate dal produttore o dal rivenditore.

Se il rivestimento del sedile deve essere sostituita, assicurarsi che vengano utilizzati solo i prodotti originali Axkid. Se si utilizzano altri prodotti, il sistema di sicurezza Axkid Bigkid potrebbe essere compromesso e potrebbe causare gravi lesioni in caso di incidente.

Garanzia

Axkid Bigkid è coperto da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Si raccomanda di conservare la ricevuta e portarla al rivenditore in caso di problemi di garanzia.

La garanzia non copre:

Normale usura

Danni dovuti a uso scorretto, negligenza o infortunio se le riparazioni sono state effettuate da terzi. Tutti i materiali utilizzati hanno un elevato grado di resistenza ai raggi UV. Tuttavia, la luce UV è molto aggressiva e alla fine porterà allo scolorimento della copertura del sedile. Questo non è coperto dalla nostra garanzia in quanto è considerato normale usura.